


# Gleichstrom-Versorgung unregelt Typ PSLC2



**CE** - konform

- Ausgang potentialfrei nach VDE 0551
- Schutzkleinspannung PELV (EN 60204), SELV (EN 60950)
- Überlast- und leerlaufsicher, Kurzschlussfest
- Parallelschaltbar  
Kein Verpolungsschutz am Ausgang
- Tropentauglich - Gießharzvollverguß
- LED - Betriebsanzeige
- Sicherheit nach VDE, EN, UL, CSA



## Technische Daten

Eingangsgroßen		
Eingangswechselfspannung	115VAC / 230VAC	45 - 66 Hz
Eingangsspannungstoleranz	-15% bis +15%	
Stromaufnahme bei Nennlast	bei 115VAC max. 0,33A / bei 230VAC max. 0,165A	
Schutzbeschaltung	-	
Netzausfallüberbrückung	20 mSek. typ.	
Ausgangsgroßen		
Ausgangsspannung $U_{Nenn}$	siehe Tabelle unten	
Ausgangsstrom $I_{Nenn}$	siehe Tabelle unten	
Strombegrenzung	-	
Restwelligkeit (100Hz)	< 3%	
Regelgroßen		
Regelabweichung Last	-	
Regelabweichung Netz	-	
Regelzeit	-	
Betriebsdaten		
Einschaltdauer (ED)	100%	
Arbeitstemperatur	- 30°C bis +80°C	
Leistungsabweichung bei Temp.	ab 40°C	
Lagertemperaturbereich	-30°C...+105°C	
Kühlung	natürliche Konvektion empfohlener Freiraum je 15mm	
Schutzeinrichtungen		
Vorsicherung	bei 115VAC 0,5A träge / bei 230VAC 0,25A träge	
Ausgangssicherung	nicht erforderlich da kurzschlussfest	
Überlastschutz	im Gerät integriert	
MTBF	>400.000 h	
Sicherheitsdaten		
Prüfspannung Trafo	5 kVac gemäß VDE 0551	
Hochspannungsfestigkeit	Eingang / Ausgang 3,75 kVac nach VDE 0806 / IEC 380	
Funkenentstörgrad	< K nach VDE 0875 und VDE 0877	
Schutzklasse	Klasse 2	
Schutzkleinspannung	PELV (EN60204), SELV (EN 60950)	
Umgebungsfeuchte	95% relative Feuchte im Jahresdurchschnitt Betauung möglich - tropentauglich	
Schutzart Gehäuse	IP 65	
Schutzart Klemmen	IP 20 (VGB4)	
Rüttelfestigkeit	>30g bei 33Hz in X,Y und Z, nach IEC 60068-2-27	
Angewandte Bauvorschriften		
gemäß VDE	VDE 0100, 0110, 0113, 0551, 0160/W2, 0806	
IEC	IEC 60950, IEC61000-6-1-2, IEC60068-2-3 IEC 60068-2-11-52, IEC 60529, IEC 380	
EN	EN60950, EN50082-1 EN61000-6-1-2, EN50178, EN50204, EN61558-2-17 EN60204, EN60529, EN61000-4-2-3-4-5-6-8-11 EN60068-1, EN60068-2-1-2-3-6-27-30 EN45501, EN50021	
CSA / UL	CSA-C 22.2 / UL60950, UL508, UL1950	
Mechanik		
Befestigung	auf Hutschiene nach DIN 46277 oder Wandmontage - Aufschraubbar	

Nennausgangsspannung	12,0V <sub>DC</sub>	17,0V <sub>DC</sub>	24,0V <sub>DC</sub>	28,0V <sub>DC</sub>
Einstellbereich der Ausgangsspannung	-	-	-	-
Typ	PSLC122	PSLC172	PSLC242	PSLC282
Nennausgangsstrom	3,0Amp.	1,8Amp.	1,5Amp.	1,0Amp.
Leistung	36Watt	31Watt	36Watt	28Watt
Wirkungsgrad	92%	92%	92%	92%
Abmessungen (B x H x T)	55x75x110	55x75x110	55x75x110	55x75x110
Gewicht	ca. 0,84kg	ca. 0,84kg	ca. 0,84kg	ca. 0,84kg
Bestell-Nr.	58028	58021	58027	58022

